



# АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование  
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org  
вакуум-упаковка.рф  
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

## Пароконвектомат UNOX XEBL-16EU-E1RS

Пароконвектомат **\*\*UNOX XEBL-16EU-E1RS\*\*** серии BakerTop MIND.Maps предназначен для приготовления различных блюд, выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий на предприятиях общественного питания и торговли, в пекарнях и кондитерских. Модель оснащена подсветкой посредством внешней LED-лампы и С-образными направляющими. Внутреннее съемное стекло облегчают чистку и обеспечивают максимальную гигиену. Камера с закругленными углами выполнена из нержавеющей стали морского класса

...

Полное описание читайте на странице товара:  
<https://alfaprom.org/product/parokonvektomat-unox-xebl-16eu-e1rs/>

Цена: 859002.00 руб.



### Характеристики

|         |         |
|---------|---------|
| Высота  | 1875 мм |
| Ширина  | 892 мм  |
| Глубина | 1018 мм |

С уважением,  
Команда АЛЬФАПРОМ - Пищевое и упаковочное  
оборудование. Надежно. Быстро. Удобно.

тел. 8 (800)-200-29-23  
e-mail: sale@alfaprom.org



# АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование  
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org  
вакуум-упаковка.рф  
elf4mm.ru

**8 (800) 200-29-23**

|                                            |                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мощность                                   | 29.3 кВт                                                                                                                     |
| Подключение                                | 380 В                                                                                                                        |
| Сбоку, минимум                             | 45 мм                                                                                                                        |
| Сзади, минимум                             | 70 мм                                                                                                                        |
| Вес (без упаковки)                         | 262 кг                                                                                                                       |
| Панель управления                          | электронная                                                                                                                  |
| Тип гастроемкости                          | противни 600x400                                                                                                             |
| Количество уровней                         | 16                                                                                                                           |
| Температурный режим                        | от 30 до 260 °С                                                                                                              |
| Страна-производитель                       | Италия                                                                                                                       |
| Способ образования пара                    | инжектор                                                                                                                     |
| Расстояние при установке                   | Относительно стен, минимум 50 мм<br>Относительно другого оборудования:<br><br>Сбоку, минимум: 45 мм<br>Сзади, минимум: 70 мм |
| Расстояние между уровнями                  | 80 мм                                                                                                                        |
| Относительно стен, минимум                 | 50 мм                                                                                                                        |
| Влажность окружающей среды                 | не более 70 %                                                                                                                |
| Давление подключаемой воды                 | от 150 до 600 кПа                                                                                                            |
| Температура окружающей среды               | от 5 до 35 °С                                                                                                                |
| Относительно другого оборудования          | Сбоку, минимум 45 мм<br>Сзади, минимум: 70 мм                                                                                |
| Максимальная температура подключаемой воды | 30 °С                                                                                                                        |

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - [YouTube](#)

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **ДельтаЛизинг, Альфамобиль, АРЕНЗА-ПРО, ЧЕЛИНДЛИЗИНГ, ФЕРА, Балтийский лизинг** и др.

С уважением,  
Команда АЛЬФАПРОМ - Пищевое и упаковочное  
оборудование. Надежно. Быстро. Удобно.

тел. 8 (800)-200-29-23  
e-mail: [sale@alfaprom.org](mailto:sale@alfaprom.org)



# АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование  
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org  
вакуум-упаковка.рф  
elf4mm.ru

**8 (800) 200-29-23**

Мы являемся мульти брендовым поставщиком, поэтому можем осуществить продажу практически любой марки оборудования! Мы осуществляем поставки по всей России. Мы можем подобрать оборудование под любой бюджет и задачу. С нами уже работают **известные компании** федерального масштаба.